



Stof-en waterzuiger met EC-motor voor non-stop gebruik

NT 45/1 Tact Te EC

Productidee	<p>Met deze NT 45/1 Tact Te EC hebben we de klasse uitgebreid van de bestaande professionele éénmotorige apparaten. Bovenop het TACT-systeem is deze stof-waterzuiger ook uitgerust met een EC-motor, die zeer interessant is voor non-stop werk.</p>
Kenmerken en voordelen	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> De EC(*)-motor garandeert een werktijd van 5.000 uren (*) EC : Elektronische Commutatie –elektronisch gecommuteerde (borstelloze) DC-motor (gelijkstroom) met een permanentmagneet <input type="checkbox"/> Automatisch filterreinigingssysteem Tact <input type="checkbox"/> Traploze toerentalregeling –zuigkracht kan worden ingesteld afhankelijk van de reinigingstaak <input type="checkbox"/> Uitgebreid aanbod van standaard toebehoren <input type="checkbox"/> Toepassingsgebieden : gezondheidssector, bouwbedrijven, industrie <input type="checkbox"/> Automatische in- en uitschakeling voor elektrisch gereedschap (Te) <input type="checkbox"/> Geïntegreerde opbergruimte voor de toebehoren <input type="checkbox"/> Antistatisch systeem <input type="checkbox"/> Geen slijtage <input type="checkbox"/> Laag geluidsniveau <input type="checkbox"/> Goede warmteafvoer <input type="checkbox"/> Laag energieverbruik (goedkopere werking)

Technische gegevens	<input type="checkbox"/> Luchtverplaatsing <input type="checkbox"/> Vacuüm <input type="checkbox"/> Tankinhoud <input type="checkbox"/> Max. vermogen <input type="checkbox"/> Kabellengte <input type="checkbox"/> Geluidsniveau <input type="checkbox"/> Gewicht <input type="checkbox"/> Afmetingen (l x b x h) <input type="checkbox"/>	l/s Mbar/kPa l W m dB kg mm	63 244/24,4 45 700/1.200 (instelbaar) 7,5 64 13,3 520 x 380 x 695
Artikelnummers	1.145-816.0	NT 45/1 Tact Te EC	
Standaard Toebehoren	<input type="checkbox"/> Combizuigmond nat/droog 300 mm <input type="checkbox"/> Zuigslang met bochtstuk 2,5 m <input type="checkbox"/> Zuigbuizen metaal –2 X 0,5 m <input type="checkbox"/> Plintenzuigmond <input type="checkbox"/> Koppelstuk (elektrisch geleidend) <input type="checkbox"/> Papierfilterzak (stofklasse H) <input type="checkbox"/> Vlakfilter (stofklasse H)		Art. 6.906-512.0 Art. 4.440-626.0 Art. 6.900-514.0 Art. 6.900-385.0 Art. 5.453-042.0 Art. 6.904-208.0 Art. 6.904-367.0
Extra Toebehoren			
Natfilterzak Art. 6.904-211.0	HEPA filter Art. 6.904-242.0	Membranfilter/stoffilter Art. 6.904-212.0	
			
Zuigbuis DN 40 –0.5 m RVS Art. 6.902-081.0	Zuigslang met bochtstuk C-DN 40 –4 m Art. 4.440-678.0	Autozuigmond Art. 6.906-108.0	
			
Universele zuigmond nat/droog DN40 - 360 mm Art. 6.906-554.0	Verlengslang 2,5 m C-DN 35 Art. 6.906-237.0	Verlengslang elektrisch geleiden 2,5 m - C-DN 35 Art. 6.906-277.0	